



concept design. solutions

Ilfov – Otopeni, Calea Bucurestilor 170 DN1

Phone +40729374837 ; +40749374837

e-Mail: contact@conceptdesignsolutions.ro

CDS-CEILING 170

Photoceiling Personalizat Impermeabil – pentru tavan, dedicat amenajarilor (indoor)

CDS-CEILING permite realizarea fototapetului personalizat pentru tavan. Este un material tratat special (perforat micronic) care permite suprafetei amenajate sa respire. Adezivul aplicat in stare inactiva se activeaza cu apa, inainte de a fi montat. Fasiile au aproximativ 1 m², pentru a permite o aplicare corecta.

Proprietati fizice / chimice

Tip de aplicabilitate: Tavan

Suport de aplicare: Lavabila ; Glet ; Sticla ; Plastic

Mediu de aplicare: cu Grad mediu de umiditate (indoor).

Material de baza: netesut

Greutate: 170 g/m²

Grosime: 179 μm (microni)

Latimea max. a fasiilor: 110 cm

Elasticitate: 1 - 1,5 mm la 100 cm

Reducerea zgomotului de impact: Efect mediu

Finisare: Neteda - Mata

Culoarea materialului: ALB 96%, nu genereaza Reflexii (mat)

Cu adeziv inactiv: se activeaza cu Apa (shelf adhesive)

Tehnologia de imprimare: DIGITALA (sunt utilizate cernelurile ecologice)

Rezistenta UV: DA (culorile nu se modifica in contact cu razele solare)

Modalitate de intretinere: se spala cu Apa si solventi ecologici

Calitati speciale: - **permite suprafetei amenajate sa Respire**

- strat protector antizgariere

- foarte permisiv la aplicare (nu se formeaza bule de aer)

- clasificare impotriva incendiilor in conformitate cu EN 13501-1: 2007 + A1: 2009

Caracteristici vizuale

O buna vizualizare a informatiilor grafice de la 100 cm

Culori: naturale si bine definite

Rezolutia de imprimare: 1200 dpi / 1200 dpi

Gradul de opacitate: 94%

Aplicareea fasiilor: Suprapuse (suprapunerile pot fi indepartate dupa montaj)

Buna capacitate de estompare a porilor peretilor

Garantie 24 luni

Certificare FSC® (protejarea mediului si al padurilor)

Materialele sunt inodore avand garantia GREENGUARD

Indeplinesc criteriile AgBB (Germania).

