



concept design. solutions

Ilfov – Otopeni, Calea Bucurestilor 170 DN1

Phone +40729374837 ; +40749374837

e-Mail: contact@conceptdesignsolutions.ro

CDS-WALL 230

Tapet Personalizat Impermeabil – pentru perete (indoor)

CDS-WALL permite realizarea tapet-ului personalizat pentru perete. Este un material tratat special (perforat micronic) care permite peretelui sa respire. Adezivul aplicat in stare inactiva se activeaza cu apa, inainte de a fi montat. Fasiile se monteaza suprapuse, iar dupa aplicare suprapunerea poate fi indepartata (dupa caz).

Proprietati fizice / chimice

Tip de aplicabilitate: Perete

Suport de aplicare: Lavabila ; Glet

Mediu de aplicare: cu Grad mediu de umiditate (indoor).

Material de baza: netesut

Greutate: 230 g/m²

Grosime: 331 μm (microni)

Latimea max. a fasiilor: 105 cm

Elasticitate: 0,1 - 0,5 mm la 100 cm

Reducerea zgomotului de impact: Efect mediu

Finisare: neteda - Mata

Culoarea materialului: ALB 65%, nu genereaza Reflexii (mat)

Cu adeziv inactiv: se activeaza cu Apa (shelf adhesive)

Tehnologia de imprimare: DIGITALA (sunt utilizate cernelurile ecologice)

Rezistenta UV: DA (culorile nu se modifica in contact cu razele solare)

Modalitate de intretinere: se spala cu Apa si solventi ecologici

Calitati speciale: - **permite peretelui sa Respire**

- strat protector antizgariere

- foarte permisiv la aplicare

- clasificare impotriva incendiilor in conformitate cu EN 13501-1: 2007 + A1: 2009

Caracteristici vizuale

O buna vizualizare a informatiilor grafice de la 100 cm

Culori: naturale si bine definite

Rezolutia de imprimare: 1200 dpi / 1200 dpi

Gradul de opacitate: 90%

Aplicareea fasiilor: Suprapuse (suprapunerile pot fi indepartate dupa montaj)

Foarte buna capacitate de estompare a porilor peretilor

Garantie 24 luni

Certificare FSC® (protejarea mediului si al padurilor)

Materialele sunt inodore avand garantia GREENGUARD

Indeplinesc criteriile agBB (Germania).

